




高剛性形クロスローラベアリング(V) 開放形・セパレータ付き
密封形・セパレータ付き



CRBH(V)…A



CRBH(V)…AUU



軸径20-300mm

軸径 mm	呼び番号		呼び番号		質量 (参考) kg	主要寸法 mm	
	高剛性形クロスローラベアリング 開放形	高剛性形クロスローラベアリング 密封形	高剛性形クロスローラベアリングV 開放形	高剛性形クロスローラベアリングV 密封形		d	D
20	CRBH 208 A	CRBH 208 A UU	—	—	0.04	20	36
25	CRBH 258 A	CRBH 258 A UU	—	—	0.05	25	41
30	CRBH 3010 A	CRBH 3010 A UU	CRBHV 3010 A	CRBHV 3010 A UU	0.12	30	55
35	CRBH 3510 A	CRBH 3510 A UU	CRBHV 3510 A	CRBHV 3510 A UU	0.13	35	60
40	CRBH 4010 A	CRBH 4010 A UU	CRBHV 4010 A	CRBHV 4010 A UU	0.15	40	65
45	CRBH 4510 A	CRBH 4510 A UU	CRBHV 4510 A	CRBHV 4510 A UU	0.16	45	70
50	CRBH 5013 A	CRBH 5013 A UU	CRBHV 5013 A	CRBHV 5013 A UU	0.29	50	80
60	CRBH 6013 A	CRBH 6013 A UU	CRBHV 6013 A	CRBHV 6013 A UU	0.33	60	90
70	CRBH 7013 A	CRBH 7013 A UU	CRBHV 7013 A	CRBHV 7013 A UU	0.38	70	100
80	CRBH 8016 A	CRBH 8016 A UU	CRBHV 8016 A	CRBHV 8016 A UU	0.74	80	120
90	CRBH 9016 A	CRBH 9016 A UU	CRBHV 9016 A	CRBHV 9016 A UU	0.81	90	130
100	CRBH 10020 A	CRBH 10020 A UU	CRBHV 10020 A	CRBHV 10020 A UU	1.45	100	150
110	CRBH 11020 A	CRBH 11020 A UU	CRBHV 11020 A	CRBHV 11020 A UU	1.56	110	160
120	CRBH 12025 A	CRBH 12025 A UU	CRBHV 12025 A	CRBHV 12025 A UU	2.62	120	180
130	CRBH 13025 A	CRBH 13025 A UU	CRBHV 13025 A	CRBHV 13025 A UU	2.82	130	190
140	CRBH 14025 A	CRBH 14025 A UU	CRBHV 14025 A	CRBHV 14025 A UU	2.96	140	200
150	CRBH 15025 A	CRBH 15025 A UU	CRBHV 15025 A	CRBHV 15025 A UU	3.16	150	210
200	CRBH 20025 A	CRBH 20025 A UU	CRBHV 20025 A	CRBHV 20025 A UU	4.0	200	260
250	CRBH 25025 A	CRBH 25025 A UU	CRBHV 25025 A	CRBHV 25025 A UU	4.97	250	310
300	CRBH 30025 A	CRBH 30025 A UU			5.29	300	360

主要寸法 mm		取付関係寸法 mm		基本動 定格荷重 C	基本静 定格荷重 C ₀
B	r ⁽¹⁾ r _{min}	d _a	D _a	N	N
8	0.3	24	31	2 910	2 430
8	0.3	29	36	3 120	2 810
10	0.3	36.5	48.5	7 600	8 370
10	0.3	41.5	53.5	7 900	9 130
10	0.3	46.5	58.5	8 610	10 600
10	0.3	51.5	63.5	8 860	11 300
13	0.6	56	74	17 300	20 900
13	0.6	66	84	18 800	24 300
13	0.6	76	94	20 100	27 700
16	0.6	88	112	32 100	43 400
16	0.6	98	122	33 100	46 800
20	0.6	110	140	50 900	72 200
20	0.6	120	150	52 400	77 400
25	1	132	168	73 400	108 000
25	1	142	178	75 900	115 000
25	1	152	188	81 900	130 000
25	1	162	198	84 300	138 000
25	1	212	248	92 300	169 000
25	1.5	262	298	102 000	207 000
25	1.5	312	348	112 000	245 000

CRBH
CRBC
CRB
CRBT
CRBS
CRBF

注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容単一面取寸法です。

備考1. 外輪に油溝と2個の油穴があります。

2. 開放形はグリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用ください。密封形はグリースを封入しています。

1N≒0.102kgf